

Dräger Accuro Pompka do rurkowych wykrywaczy gazu

Szybki pomiar jedną ręką: pompka do rurek wskaźnikowych Dräger Accuro umożliwia wykonywanie pomiarów sprawdzonymi rurkami Dräger nawet w ekstremalnych warunkach. Rurki Dräger są fabrycznie skalibrowane i perfekcyjnie łączą się z naszymi pompkami do rurek wskaźnikowych.



Zalety

Przenośne rozwiązanie do pomiarów miejscowych

Ręczna pompka służy do pomiarów miejscowych, np. do detekcji stężeń szczytowych, podczas wejścia do przestrzeni zamkniętych i w sytuacjach zagrożenia.

Funkcjonalna pompka mieszkowa

Pompka accuro do rurek Dräger zasysa jednorazowo 100 ml gazu. Korpus pompki stanowi worek, który jest całkowicie sprężony podczas pomiaru. Zawór wylotowy jest zamykany podczas fazy otwarcia worka, tak aby próbka gazu przepływała przez podłączoną rurkę Dräger do pompki. Proces zasysania kończy się, gdy korpus pompki całkowicie się otworzy, powracając w położenie wyjściowe. Koniec zasysania sygnalizowany jest poprzez kontrolowany ciśnieniowo wskaźnik na głowicy pompki.

Pobór próbki

W procesie pobierania próbek badane substancje są najpierw gromadzone na odpowiednim nośniku, takim jak węgiel aktywny, żel krzemionkowy itp. Analizowane powietrze jest tym samym zasysane przez dany materiał – z zadaniem natężeniem przepływu i określonym czasem trwania. Następnie substancje, które nagromadziły się na materiale nośnika poprzez adsorpcję lub chemisorpcję, są poddawane badaniom jakościowym i ilościowym w laboratorium z wykorzystaniem analizy instrumentalnej, takiej jak chromatografia gazowa.

Obsługa jedną ręką

Często zdarza się, że pomiary trzeba wykonać w ekstremalnych warunkach, np. na drabinie, w szybach lub podczas noszenia ciężkiego sprzętu ochrony dróg oddechowych. Pompkę accuro do rurek Dräger można łatwo obsługiwać jedną ręką, co pozwala rzetelnie przeprowadzić pomiary nawet w trudno dostępnych miejscach.

Komponenty systemu

ST-36-2001



Rurki Dräger do pomiarów krótkotrwałych

Wypróbowane i przetestowane miliony razy: rurki Dräger do pomiarów krótkotrwałych sprawdziły się na całym świecie jako bardzo rzetelna i ekonomiczna metoda pomiaru gazów. Obniżające się dopuszczalne stężenia w środowisku pracy, specjalne wymagania klientów i nowe przepisy zmusiły nas do opracowania jeszcze bardziej czułych rurek Dräger.

2-925-91



Systemy i rurki do pobierania próbek Dräger

Systemy i rurki do pobierania próbek Dräger odznaczają się wysoką niezawodnością, także w przypadku stosowania ze złożonymi związkami i mieszaninami substancji.

Akcesoria

ST-1990-2005



Dräger TO 7000

Dräger TO 7000 to otwieracz do rurek, który umożliwia wygodne otwarcie standardowych rurek do pomiarów krótkotrwałych oraz ampułek i rurek podwójnych. Do otwarcia rurki wystarczy kilka prostych ruchów i nie pojawiają się na niej wyszczerbienia.

Akcesoria

ST-14319-2008



Dodatkowe węże do pompki Accuro

Do użytku w trudno dostępnych miejscach, np. w szybach.

Dostępne są następujące rozmiary:

- 1 m
- 3 m
- 10 m
- 15 m

D-13066-2010



Sonda gorącego powietrza

Umożliwia pomiar ekstremalnie gorących gazów, np. w spalarniach.

D-13067-2010



Sonda do układu wydechowego pojazdów

Do pomiaru gazów wydechowych.

D-13069-2010



Sonda Bar 400

Służy do wykonywania pomiarów dopuszczających w zbiornikach.

Powiązane produkty

D-0185-2019



Dräger X-act® 5000

Automatyczna pompka do rurek Dräger X-act® 5000 to pierwsze uniwersalne rozwiązanie umożliwiające wykonywanie zadań pomiarowych przy pomocy rurek do pomiarów krótkotrwałych oraz rurek i systemów do pobierania próbek. Dzięki niemu mierzenie i pobieranie próbek gazów, par i aerozoli odbywa się łatwo i z wysokim poziomem niezawodności.

Dane techniczne

Wymiary (szer. x wys. x gł.)	170 x 45 x 85 mm	
Objętość zassania	100 ±5 cm ³	
Waga	250 g	
Warunki środowiskowe	Temperatura: Od -20 °C do +50 °C Wilgotność względna: 0–95 %, bez kondensacji	
Dopuszczenia	Certyfikat CE (EN 0158)	
	ATEX	I M1 II 1GD IIB 85 °C T6 II 2G IIC T6 -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
		17621
	DIN EN ISO	

Informacje zamówieniowe

Opis	Zawartość	Nr katalogowy
Dräger accuro	Pompka Dräger accuro i otwieracz do rurek Dräger TO 7000	64 00 000
Zestaw do pomiarów gazowych	Pompka Dräger accuro, walizka do przenoszenia, otwieracz do rurek Dräger TO 7000 i zestaw części zamiennych do pompki Dräger accuro	64 00 260
Zestaw części zamiennych do pompki Dräger accuro	6 x płytki zaworu, 1 x okienko, 3 x membrana, 1 x wkładka i 1 x uszczelnienie	64 00 220
Dodatkowy wąż 1 m	Z adapterem do testów symultanicznych	64 00 561
Dodatkowy wąż 3 m	Z adapterem do rurek i adapterem do węża w futerale transportowym	64 00 077
Dodatkowy wąż 10 m	Z adapterem do rurek i adapterem do węża	64 00 078
Dodatkowy wąż 15 m	Z adapterem do rurek i adapterem do węża	64 00 079
Otwieracz do rurek Dräger TO 7000		64 01 200
Adapter do testów symultanicznych Dräger	Z uchwytem do cięcia i adapterem	64 00 090
Dodatkowe akcesoria na życzenie.		

Notatki

Notatki

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

SIEDZIBA SPÓŁKI
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posąg 7 Panien 1
02-495 Warszawa
Tel. +48 22 243 06 58
Fax +48 22 243 06 59

BIURO KATOWICE
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24

BIURO GDYNIA
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia
Tel. +48 58 671 77 70
Fax +48 58 671 05 50

BIURO BYDGOSZCZ
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85-655 Bydgoszcz
Tel. +48 52 346 14 33
Fax +48 52 346 14 37

BIURO GŁOGÓW
Dräger Polska Sp. z o.o.
Pl. Konstytucji 3 Maja 1, lok. 218
76-200 Głogów
Tel. +48 76 728 63 18
Fax +48 76 728 63 68

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt

