



Odkamieniacz TARPEX (koncentrat) **Instrukcja stosowania.**

Odkamieniacz Tarpex skutecznie usuwa kamień kotłowy poprzez reakcję chemiczną rozpuszczania osadów węglanu wapnia i magnezu, przeprowadzając je do roztworu.

Tarpex może być stosowany do usuwania kamienia kotłowego z powierzchni metalowych, szklanych, z tworzyw sztucznych oraz emalii odpornych na działanie kwasów.

Nie należy stosować do urządzeń pokrytych cynkiem, cyną lub ich stopami, gdyż są one nieodporne na działanie preparatu.

W razie wątpliwości należy sprawdzić czy nie następuje reakcja po naniesieniu preparatu na oczyszczoną powierzchnię konstrukcji urządzenia. W przypadku tworzenia się piany, lub zmatowienia powierzchni emalii, nie stosować Tarpexu do odkamieniania.

Preparat przed użyciem rozcieńczyć wodą w stosunku: 1 część Tarpexu na 3 części wody.
Tak przygotowanym roztworem zalać powierzchnie pokryte kamieniem kotłowym w urządzeniach grzewczych.

Przy pracy z odkamieniaczem należy zachować szczególną ostrożność, stosować rękawice ochronne i ochronę oczu.

Uwaga! Rozpuszczaniu się kamienia towarzyszy wydzielanie się piany.

Gdy wydzielanie się piany ustanie, a na ściankach znajduje się jeszcze osadzony kamień, proces należy powtórzyć.

Zmiana barwy roztworu z żółtawej na fioletowo-niebieską oznacza całkowity brak aktywności preparatu;

Po usunięciu kamienia powierzchnie przedmiotów, oczyszczane urządzenia należy dokładnie spłukać wodą.